



TI-2000

INCUBADORA DE TRANSPORTE

CE 0123


DAVID

Breve introducción

- Dos modos de control de temperatura: modo transporte y modo bebe controlados por microcomputador;
- Usa corriente AC y corriente DC alternativamente, energí a DC 12V o DC 24V en la ambulancia;
- Ajuste de temperatura, temperatura del aire, temperatura del bebe y capacidad interna de la batería puede ser mostrada por separado;
- Alarma indicadora de múltiples fallas;
- ">37°C" función de ajuste de temperatura como configuració n opcional;
- Cubierta con doble pared de vidrio acrílico con puerta lateral, la cuna puede ser retirada de allí;
- Humidificación pasiva
- La altura de toda la unidad puede ser ajustada;
- Sistema de suministro de oxígeno;
- Lámpara de observación;



Configuración estándar

Cuerpo principal (incluye la cubierta, controlador, batería interna, y lámpara de observación), cilindros de oxígeno, sistema de suministro de oxígeno, sensor de temperatura de la piel, I.V. soporte, colchón, soporte ajustable.

Configuración opcional

">37°C" modo predeterminado de temperatura;
Sensor de temperatura de la piel;
Carrito para ambulancia.

Temperatura ambiental

Rango de operación: 10°C~30°C (el ajuste de temperatura debe ser de 3°C más alto que la temperatura del ambiente)
Velocidad del aire del ambiente: >0.3 m/s, < 1.0 m/s

Especificación

Corriente requerida AC: AC220V-230V/50-60 Hz o
AC110-120V/50-60Hz, 400VA

Corriente DC requerida: DC12V/10A o DC24V/6A

Modo control: modo transporte y modo bebe controlado por microcomputador

Control del rango de la temperatura de aire: 25°C-38°C (modo de anulación 38°C -39°C)

Control del rango de la temperatura del bebe: 34°C-37°C (modo de anulación 37°C -37.5°C)

Precisión del sensor de temperatura de la piel: ±0.2°C

Rango de fluctuación de la temperatura entre la temperatura de la incubadora y el promedio de la temperatura de la incubadora (bajo condiciones estables de temperatura): ≤1.0°C

Uniformidad de la temperatura: ≤1.5

Ruido dentro de la cubierta: ≤52 dB(A)

Alarma de fallas: alarma de sobre-temperatura, alarma de desviación de la temperatura, sensor de alarma, alarma de falla del motor del ventilador, alarma de falla de energía, y más.

Tiempo de funcionamiento continuo de batería: 90 min u 180 min según opción elegida (ajuste de temperatura es 36°C - temp. ambiente es 15°C)

Empaque del producto

Empaque: cuerpo principal y cuna están empacados en dos cajas.

Dimensión (cuerpo principal): 1090mm x 655mm x 760mm

(Cuna): 1380mm x 610mm x 400mm

Peso bruto (cuerpo principal): 80 Kg

(cuna): 53 Kg



Ningbo David Medical Device Co.,Ltd
DAVID

Centro de Marketing: Bldg No. 5 Ningbo Smart Park, #98 Chuangyuan Rd, Hi-tech Zone, Ningbo, China
Tel: 0086-574-8780 0008 or 8780 0007 /Fax: 0086-574-8780 3714
E-mail: sales@nbdavid.com /Web.:www.nbdavid.com /P.C.: 315048